

TÉR, HOGY GYORSABBAN GONDOLKODHASSON

Ez, a kiemelkedően gyors új generációs A4-es lézernyomtató, lehetővé teszi hogy akár egy nagyobb munkacsoport is hatékonyabban végezze nyomtatási feladatait. Helytakarékos beépített duplex egységével és alapkiépítésben hálózati kártyával segíti az Ön munkáját. Költséghatékony ECOSYS technológiájával teret ad Önnek és csapatának hogy gyorsabban gondolkodhasson mint versenytársai.


- 45 lap per perc 1,200 dpi felbontásban
- 128 MB memória alapkiépítésben 640 MB-ig bővíthető
- PDF direkt nyomtatás USB Flash Memória eszközről
- Környezetbarát, ózonmentes technológia
- Hosszú élettartamú részegységek

Az alábbi termékkép kiegészítőket tartalmaz



A hatékonyság növelésére 3 extra 500 lapos papíradagolóval bővíthető, melyek használatával időt spórolhat.

Intelligens program segítségével mindig percre kész információt kap hálózata nyomtatóinak a toner-por helyzetéről.



FS-4000DN

A4 FEKETE-FEHÉR MUNKACSOPORTOS NYOMTATÓ



Az ECOSYS eszközök a közvetlen és közvetett költségek minimalizálására szolgálnak, köztük a karbantartás, adminisztráció, fogyóeszköz költségei. A kazettamentes rendszer csak a tonertartály cseréjét igényli. A Kyocera hosszú élettartamú alkatrészei nem csak pénztárcáját, de a környezetet is kímélik.

System platform:

Az FS-4000DN USB és párhuzamos portjával, valamint opcionális hálózati kártyájával tökéletes eszköz, minden nyomtatási feladatra. A Kyocera hogy a legkisebb PCL/PostScript személyi nyomtatótól a legnagyobb A3-as multifunkciós készülékig ugyanazzal a driver lemezzel működjön.

PRESCRIBE IIe:

A Kyocera saját vezérlőnyelvre, a PRESCRIBE IIe, képes komplex grafikákat, logókat is kezelni, függetlenül a számítógéptől, a nyomtatóba mentve.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

A KM-NET VIEWER egy előrehaladott hálózati manager szoftver, mely kompatibilis minden Kyocera nyomtatóval és multifunkciós termékkel, valamint más gyártmányú nyomtatókkal, melyek SNMP szabványt használnak. A nyomtató beállításai láthatóak és ellenőrizhetők Személyi számítógépről.

ÁLTALÁNOS

Technológia: Kyocera ECOSYS, Lézer
Motor sebesség: 45 A4-es lap per perc
33,5 A4-es lap per perc duplex nyomtatás
Felbontás: 1.200 dpi
Első nyomtatás: 9 másodperc
Bemelegedési idő: 17 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: Max. havi 250,000 oldal, átlagos havi 30,000 oldal
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energia fogyasztás: Nyomtatás: 510 W, Készenlét: 10 W, Energiatakarékos (ECOpower): 5.5 W
Zajszint (ISO 7779): Nyomtatás: 56 dB(A), Készenlét: 30 dB(A), Energiatakarékos: mérhetetlenül alacsony
Méret (Sz x H x M): 382 x 394 x 320 mm
Súly: Kb. 16.8 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PTS

Ezek a nyomtatók az ISO 9001-es előírásoknak, és az ISO 14001-es környezetvédelmi irányvonalaknak megfelelően készülnek.

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírral értendő, amelynek a vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük, hogy a Kyocera Mita által javasolt papírt használja, normál üzemi körülmények között.

Bemeneti kapacitás: Univerzális lapadagoló 500 lap, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Többcéli kézi lapadagoló 100 lap, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Max. bemeneti kapacitás opcionális PF-315 lapadagolóval 2,500 lap
Beépített duplex A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-120 g/m²
Kimeneti kapacitás: 500 lap szöveggel lefelé, opcionális PT-310 kimeneti tálcával az egyenes papírhoz, 250 lap

VEZÉRLÉS

Processzor: PowerPC 750 / 500 MHz
Memória: 128 MB + ECoMemory, max. 640 MB
Emuláció: PCL6/PCL5e pl. PjL, KPD 3 (PostScript 3 kompatibilitás), PDF direkt nyomtatás, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészlet: 80 körvonalas karakterkészlet minden emulációban, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód, PDF-417 kétdimenziós vonalkód
Letölthető karakterkészlet: Kyocera, PCL + TrueType forma Type 1 + 3 forma
Nyomtatási funkciók: Beépített Duplex egység, Accounting, PDF direkt nyomtatás, eMPS, halk, ózonmentes, USB Host

CSATOLÓ

Csatoló: Fast Ethernet 10/100 Base TX, Nagy sebességű párhuzamos csatlakozó (IEEE 1284), USB 2.0, KU/LV opcionális bővíthető, USB Host USB Flash Memória eszköz részére
Multiple Interface Connection (MIC): Lehetővé teszi több PC csatlakoztatását a nyomtatóra, hálózati csatlakozó használata nélkül. Minden egyes (nem hálózati) csatlakozó rendelkezik egy saját virtuális nyomtatóval, ezáltal a dokumentumok nem keverednek össze.

OPCIÓK

Lapkezelés
PF-310 Lapadagoló (max. 3 egység): 500 lap, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
CB-310 Nyomtató asztal: Gépszal kellékanyagok és további papír tárolására
PT-310 Kimeneti tálcával: 250 lap szöveggel felfelé
PF-315 Nagyterjesztésű lapadagoló: 2,000 lap (PB-315 szükséges), nem kombinálható PF-310 vagy EF-310-val
PB-315 Nyomtató alj: PF-315 lapadagolóhoz szükséges
EF-310 Boríték adagoló: max. 70 normál boríték vagy max 100 air mail boríték A6 méretig

Memória
Nyomtató memória: 1 DDR SDRAM DIMM foglalat (64, 128, 256 vagy 512 MB)
Tárolási memória: 1 foglalat CompactFlash® memória kártyához 1 (2 GB-ig) űrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására vagy Microdrive™ (4 GB-ig) űrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására valamint eMPS dokumentum kezelésre, mint gyors másolás, proof és hold, titkosított nyomtatás és feladat tárolás.
1 USB Host Csatlakozás (USB 1.1) USB Flash Memória eszköz számára, PDF direkt nyomtatáshoz

Opcionális csatlakozók
IB-21E Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-50 Hálózati kártya: 10Base-FL, optikai hálózathoz
SB-60 Hálózati kártya: TokenRing STP/UTP
SB-70 Hálózati kártya: IEEE 802.11b vezeték nélküli hálózati kártya
SB-110FX Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, optikai csatlakozó
SB-140 Hálózati kártya: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX
SB-80 Párhuzamos csatlakozó: Második párhuzamos port IEEE 1284
IB-11 Soros csatlakozó: RS-232C soros csatlakozó (Maximális adatátviteli sebesség: 115.2 kbps)

CONSUMABLES

TK-310 Toner kit: Mikroszemcsés toner 12,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)
TK-320 Toner kit: Mikroszemcsés toner 15,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)
TK-330 Toner kit: Mikroszemcsés toner 20,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

Kezdő toner kapacitása 10,000 oldal 5%-os lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

GARANCIA

A készülékre 2 év garancia alapértelmezésben. A dobra és a developerre a Kyocera Mita 3 évig, vagy 300,000 oldalig vállal garanciát (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.



Válassza ki a kiegészítőket, amire szüksége lehet:

Kimeneti tálcával
(Pt-310)

Lapadagoló
(PF-310)



A termék kép kiegészítőket tartalmaz

Az Ön Kyocera viszonteladója:

A Kyocera Mita lézernyomtatók kizárólagos magyarországi forgalmazója a HRP Hungary Kft.
Budapest, 1133, Véső u. 7., Tel +36 (1) 452 46 00, Fax +36 (1) 350 13 51, www.hrp.hu

A Kyocera Mita az adatlapon szereplő adatok, információk, képek és grafikák pontosságáért és alkalmasságáért nem vállal felelősséget. A Kyocera Mita fenntartja a jogot a fenti információk, előzetes értesítés nélküli módosítására.

