

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY MUNKÁJA GYORSABBAN ELKÉSZÜL


Hihetetlen gyorsaság és megbízhatóság, jól kihasználható moduláris bővíthetőséggel, mellyel a legnagyobb vállalatok nyomtatási feladatait is könnyedén elvégzi. A Kyocera FS-9530DN 51 A4-es lap per perces sebességével a legnagyobb és legösszetettebb feladatokkal is gyorsan elbánik.

- 51 lap per perc A4 méretben, 26 lap per perc A3 méretben
- 128 MB memóriája 640 MB-ig bővíthető
- Alapfelszereltségben automatikus duplex és hálózati kártya
- A nyomtató használatának követése (100 kód)
- LAPkezelő opciók széles skálája
- Hosszú élettartamú alkatrészek és könnyű karbantartás



A Kyocera KX Driver könnyű kezelhetőséget biztosít, bármely rendszerben.

Hatékony moduláris rendszer, lapadagolók és kimeneti lehetőségek széles választékával, mely lehetővé teszi a tökéletes nyomtatási megoldásokat.



FS-9530DN

A3 FEKETE FEHÉR KÖZPONTI NYOMTATÓ



Az ECOSYS eszközök a közvetlen és közvetett költségek minimalizálására szolgálnak, köztük a karbantartás, adminisztráció, fogyóeszköz költségei. A kazettamentes rendszer csak a tonertartály cseréjét igényli. A Kyocera hosszú élettartamú alkatrészei nem csak pénztálcáját, de a környezetet is kímélik.

System platform:

Az FS-9530DN USB és párhuzamos portjával, valamint opcionális hálózati kártyájával tökéletes eszköz, minden nyomtatási feladatra. A Kyocera hogy a legkisebb PCL/PostScript személyi nyomtatótól a legnagyobb A3-as multifunkciós készülékig ugyanazzal a driver lemezzel működjön.

PRESCRIBE IIe:

A Kyocera saját vezérlőnyelvre, a PRESCRIBE IIe, képes komplex grafikákat, logókat is kezelni, függetlenül a számítógéptől, a nyomtatóba mentve.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

A KM-NET VIEWER egy előrehaladott hálózati manager szoftver, mely kompatibilis minden Kyocera nyomtatóval és multifunkcionális termékkel, valamint más gyártmányú nyomtatókkal, melyek SNMP szabványt használnak. A nyomtató beállításai láthatóak és ellenőrizhetőek Személyi számítógépről.

ÁLTALÁNOS

Technológia: Kyocera ECOSYS, Lézer
Motor sebesség: Max. 51/26 lap per perc A4/A3 egyoldalas, max. 37/17 oldal (18/8 lap) per perc A4/A3 kétoldalas
Felbontás: 1,200 dpi
Első nyomtatás: 3.5 másodperc
Bemelegedési idő: 60 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: Max. havi 300,000 oldal
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energia fogyasztás: Nyomtatás: 900 W, Készenlét: 180 W, Energiatakarékos (ECOpower): 4.5 W
Zajszint (ISO 7779): Nyomtatás: 56 dB(A), Készenlét: 37 dB(A), Energiatakarékos: mérhetően alacsony
Méret (Sz x H x M): 599 x 646 x 615 mm
Súly: Kb. 68 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PTS
Ezek a nyomtatók az ISO 9001-es előírásoknak, és az ISO 14001-es környezetvédelmi irányvonalaknak megfelelően készülnek.

PAPIRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírral értendő, amelynek a vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük, hogy a Kyocera Mita által javasolt papírt használja, normál üzemeltetési körülmények között.

Bemeneti kapacitás: Univerzális lapadagoló 2X500 lap, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
Többcélu kézi lapadagoló 200 lap, 45-200 g/m², A3-A6R, egyéni (88 x 148 mm - 297 x 450 mm)
Max. bemeneti kapacitás opcionális PF-750lapadagolóval: 4,200 lap
Beépített duplex egység A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m²
Kimeneti kapacitás: 500 lap szöveggel lefelé

VEZÉRLÉS

Processzor: PowerPC 750FL / 600 MHz
Memória: 128 MB + ECOmemória, max. 640 MB (1 DIMM foglalásban)
Emulációk: PCL6/PCL5e pl.: P.J.L., PostScript 3™ (KPD L 3), PDF direkt nyomtatás, HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson, LQ-850, Diablo 630
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészlet: 80 körvonalas karakterkészlet minden emulációban, 136 PostScript karakterkészlet, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód, PDF-417 kétdimenziós vonalkód
Letölthető karakterkészlet: Kyocera, PCL + TrueType forma Type 1 + 3 forma
Nyomtatási funkciók: eMPS – opcionális HD-5 merevlemez-zel, gyors másolás, proof and hold, titkosított nyomtatás, munkatárolás
100 osztályos kód, PDF direkt nyomtatás USB eszközről

Az Ön Kyocera viszonteladója:

CSATOLÓ

Csatoló: Fast Ethernet 10/100 Base TX, Nagy sebességű párhuzamos csatlakozó (IEEE 1284), USB 2.0, KUIO-LV opcionális bővítőhely, USB Host USB Flash Memória eszköz részére
Multiple Interface Connection (MIC):Lehetővé teszi több PC csatlakoztatását a nyomtatóra, hálózati csatlakozó használata nélkül. Minden egyes (nem hálózati) csatlakozó rendelkezik egy saját virtuális nyomtatóval, ezáltal a dokumentumok nem keverednek össze

OPCIÓK

Lapkezelés
PF-700 Lapadagoló: 2 x 500 lap, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
PF-750 Lapadagoló: Max. 3,000 lap, 60-105 g/m², A4, B5, Letter
DF-710 Dokumentum finisher + AK-705*:
Fő tálcá: Max. 3,000 lap A4 vagy 1,500 lap A3 szöveggel lefelé, 60-200 g/m², A3-B5,
Bal oldali alkimenet: Max. 200 lap A4 vagy 100 lap A3/B4 szöveggel felfelé, 45-200 g/m², A3-A6R,
Jobb oldali alkimenet: Max. 50 lap A4 szöveggel felfelé, 45-200 g/m², A4-A6R,
Tűzés: Max. 50 lap A4 vagy 30 lap A3, tűzés 3 pozícióban
BF-710 Füzetkészítő egység (DF-710-hez): Max. 64 oldal (16 lap) füzet tartó és fűző, 60-80 g/m², fedő lap 60-200 g/m²
PH-5C lyukasztó egység (DF-710-hez): A3-A5R, 45-200 g/m², 2-lyuk/4-lyuk
MT-710 Mailbox (DF-710-hez): 7 fakk, 60-80 g/m², A3-A5R, 7 fakk x 100 lap A4 vagy 50 lap A3/B4
DF-730 Dokumentum finisher + AK-705*: Max. 1,000 lap A4 vagy 500 lap A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, egy pozíciós tűzés max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3/B4, 64-80 g/m²
CB-700 Nyomtatóasztal: fa asztal tárolási kapacitással
CB-710 Nyomtatóasztal: fém asztal tárolási kapacitással

*Adapter-Kit AK-705 szükséges a DF-710/DF-730 dokumentum finisher használatához.
HD-5 merevlemez használata javasolt, az opciók összes funkciójának eléréséhez

Memória
Nyomtató memória: 1 DDR-SDRAM DIMM foglalás (64, 128, 256 vagy 512 MB)
CompactFlash® kártya: 1 foglalás (max.2 GB), űrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására
HD-5 Merevlemez: űrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására

Opcionális csatolók

IB-21E Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-50 Hálózati kártya: 10Base-FL, optikai hálózathoz
SB-60 Hálózati kártya: TokenRing STP/UTP
SB-70 Hálózati kártya: IEEE 802.11b vezeték nélküli hálózati kártya
SB-110FX Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, optikai csatlakozó
SB-140 Hálózati kártya: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX
IB-11 Soros csatlakozó: RS-232C soros csatlakozó (Maximális adatátviteli sebesség: 115.2 kbps)

KELLÉKANYAG

TK-710 Toner kit: Mikroszemcsés toner 40,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

Kezdő toner kapacitása 20,000 oldal 5%-os lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

KARBANTARTÁS

MK-710 Maintenance kit: 500,000 oldalanként

GARANCIA

A készülékre 2 év garancia alapértelmezésben. A dobra és a developerre a Kyocera Mita 3 évig, vagy 500,000 oldalig vállal garanciát (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.



Válassza ki az Önnek szükséges opciókat:



A termék kép kiegészítőket tartalmaz

A Kyocera Mita lézernyomtatók kizárólagos magyarországi forgalmazója a HRP Hungary Kft. Budapest, 1133, Véső u. 7., Tel +36 (1) 452 46 00, Fax +36 (1) 350 13 51, www.hrp.hu

A Kyocera Mita az adatlapon szereplő adatok, információk, képek és grafikák pontosságáért és alkalmazásáért nem vállal felelősséget. A Kyocera Mita fenntartja a jogot a fenti információk, előzetes értesítés nélküli módosítására.

