

SZÍNES NYOMTATÁS, BEFEKTETÉSE GYORS MEGTÉRÍTÉSÉVEL

Az FS-C5025N lehetővé teszi hogy hálózaton keresztül vállalatánál dolgozó kollégái felesleges költségtöbblet nélkül nyomtathassanak színesben. A nyomtató gyorsaságának hála a legzsúfoltabb időszakokban is helyt tud állni. A Kyocera Ecosys technológiája nem csak kiváló minőségű nyomtatot, de a lehető legalacsonyabb lapköltséget is biztosítja.

- 20 színes és fekete-fehér A4 lap per perc
- Első nyomtatás: 13 másodperc
- 500+100 lapos papíradagolója 2100 lapig bővíthető
- PowerPC 750CXR/500 MHz, 128 MB RAM memória
- PCL6, PostScript 3 és PDF direkt nyomtatás
- USB 2.0 (nagy sebességű) és hálózati kártya
- Kompakt kialakítás, kis helyigény
- Hosszú élettartamú alkatrészek

Opcionális duplex
egység a kétoldalas
nyomtatás előnyeiért



8,000 lap kapacitású
színes és fekete toner-
tartály, mely ritkább toner-
cserét, és kedvezőbb
lapköltséget biztosít



FS-C5025N

A4 SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ



Az ECOSYS eszközök a közvetlen és közvetett költségek minimalizálására szolgálnak, köztük a karbantartás, adminisztráció, fogyóeszköz költségei. A kazettamentes rendszer csak a tonertartály cseréjét igényli. A Kyocera hosszú élettartamú alkatrészei nem csak pénztálcáját, de a környezetet is kímélik.

Rendszer:

Az FS-C5025N USB és párhuzamos portjával, valamint opcionális hálózati kártyájával tökéletes eszköz, minden nyomtatási feladatra. A Kyocera hogy a legkisebb PCL/PostScript személyi nyomtatótól a legnagyobb A3-as multifunkciós készülékig ugyanazzal a driver lemezzel működjön.

PRESCRIBE IIc:

A Kyocera saját vezérlőnyelve, a PRESCRIBE IIc, képes komplex grafikákat, logókat is kezelni, függetlenül a számítógéptől, a nyomtatóba mentve.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

A KM-NET VIEWER egy előrehaladott hálózati manager szoftver, mely kompatibilis minden Kyocera nyomtatóval és multifunkcionális termékkel, valamint más gyártmányú nyomtatókkal, melyek SNMP szabványt használnak. A nyomtató beállításai láthatóak és ellenőrizhetőek Személyi számítógépről.

ÁLTALÁNOS

Technológia: Kyocera színes ECOSYS lézer
Motor sebesség: Max. 20 lap per perc fekete-fehér és színes
Felbontás: 600 x 600 dpi
Első nyomtatás: 13 másodperc
Bemelegedési idő: 68 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: Max. havi 85,000 oldal
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energia fogyasztás: Nyomtatás: 443 W, Készenlét: 117 W, Energiatakarékos (ECOpower): 19 W
Zajszint (ISO 7779): Nyomtatás: 52 dB(A), Készenlét: 36 dB(A), Energiatakarékos: mérhetően alacsony
Méret (Sz x H x M): 345 x 470 x 385 mm
Súly: Kb. 25 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PTS
Ezek a nyomtatók az ISO 9001-es előírásoknak, és az ISO 14001-es környezetvédelmi irányvonalaknak megfelelően készülnek.

PAPIRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírral értendő, amelynek a vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük, hogy a Kyocera Mita által javasolt papírt használja, normál üzemeltetési körülmények között.

Bemeneti kapacitás: Univerzális lapadagoló 500 lap, 60-105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Egyéni (148 x 210 – 216 x 356 mm),
Többcélu kézi lapadagoló 100 lap, 60-200 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, egyéni (70 x 148 – 216 x 297 mm),
max. 2,100 lap
Kimeneti kapacitás: 250 lap szöveggel lefelé

VEZÉRLÉS

Processzor: PowerPC 750Cxr / 500 MHz
Memória: 128 MB RAM + ECOmemória, max. 640 MB egy DIMM foglalatban
Emuláció: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilitás) PDF direkt nyomtatás
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIc
Karakterkészlet: 80 körvonalas karakterkészlet minden emulációban, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód, PDF-417 kétdimenziós vonalkód
Letölthető karakterkészlet: Kyocera, PCL + TrueType forma Type 1 + 3 forma
Nyomtatási funkciók: eMPS – gyors másolás, proof és hold, titkosított nyomtatás

CSATOLÓ

Csatoló: Fast Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0, UIO-LV opcionális bővíthely
Multiple Interface Connection (MIC): Lehetővé teszi több PC csatlakoztatását a nyomtatóra, hálózati csatoló használata nélkül. Minden egyes (nem hálózati) csatoló rendelkezik egy saját virtuális nyomtatóval, ezáltal a dokumentumok nem keverednek össze.

KELLÉKANYAG

Toner kit TK-510K: Mikroszemcsés toner fekete 8,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)
Toner kit TK-510C: Mikroszemcsés toner cian 8,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)
Toner kit TK-510M: Mikroszemcsés toner magenta 8,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)
Toner kit TK-510Y: Mikroszemcsés toner sárga 8,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)
Kezdő toner kapacitása 4,000 oldal 5%-os lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

OPCIÓK

Lapkezelés
PF-60 lapadagoló: 500 lap, 60-105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, egyéni (148 x 210 – 216 x 356 mm)
max. 3 PF-60
EF-310 borítékadagoló: 70 normál boríték envelopes/100 légiposta boríték, A6-C5
DU-301 Duplex egység: Kétoldalas nyomtatáshoz, 60-105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, egyéni (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)
PT-301 papírtálca: 100 lap az egyenes papírrúthoz

Memória
Nyomtató memória: 1 foglalat (64, 128, 256, 512 MB DIMM)
Tárolási memória: 1 foglalat CompactFlash® memória kártyához 1 (2 GB-ig) űrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására
Merevlemez HD-4/HD-5: 20/40 GB HDD az egyszerű dokumentumkezeléshez

Opcionális csatolók
IB-23E Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-70 Hálózati kártya: IEEE 802.11b vezeték nélküli hálózati kártya
SB-110FX Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, optikai csatoló
SB-110 Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX

GARANCIA

A készülékre 2 év garancia alapértelmezésben. A dobra és a developerre a Kyocera Mita 3 évig, vagy 100,000 oldalig vállal garanciát (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.

MODEL KONFIGURÁCIÓK

FS-C5025DN (FS-C5025N + DU-301 duplex egység)
FS-C5025DTN (FS-C5025DN + PF-60 lapadagoló + 512MB DIMM memória) a legjobb színes nyomtatokhoz



Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő opciót:

Duplex egység
(DU-301)

Lapadagoló (PF-60)

Nyomtatóasztal
(CB-60)



A termék kép kiegészítőket tartalmaz

Az Ön Kyocera viszonteladója:

A Kyocera Mita lézernyomtatók kizárólagos magyarországi forgalmazója a HRP Hungary Kft.
Budapest, 1133, Véső u. 7., Tel +36 (1) 452 46 00, Fax +36 (1) 350 13 51, www.hrp.hu

A Kyocera Mita az adatlapon szereplő adatok, információk, képek és grafikák pontosságáért és alkalmasságáért nem vállal felelősséget. A Kyocera Mita fenntartja a jogot a fenti információk, előzetes értesítés nélküli módosítására.

