

NÖVELJE A TERMELÉKENYSÉGET PROFESSZIONÁLIS PAPÍRKEZELÉSSSEL

A széles papírkezelési opciók választékát kínáló FS-C8100DN színes A3-as nyomtatóval tovább növelheti munkatempóját, hatékonyságát. A riportoktól a szórólapokig, a grafikonokon keresztül, bármilyen dokumentumot gyorsan kinyomtat, hogy mindig időre kész legyen, mindezt a lehető legalacsonyabb költségek mellett.

- 32/16 színes és fekete- fehér lap per perc A4/A3 méretben
- Kétoldalas és hálózati nyomtatás alapkiépítésben
- PCL 6, PCL 5c, PostScript 3 és PDF direkt nyomtatás
- A nyomtató használatának követése (100 felhasználói kód)
- Lapkezelő opciók széles skálája
- Hosszú élettartamú alkatrészek és könnyű karbantartás

A termékkép opcionális kiegészítőket tartalmaz

1,100 lap standard
bemeneti papírkapacitása
4,100 lapig bővíthető.



A maximum konfiguráció lehetővé teszi a tűzést, lyukasztást, fűzetkészítést és szortírozást is.



FS-C8100DN

A3 SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ



Az ECOSYS eszközök a közvetlen és közvetett költségek minimalizálására szolgálnak, köztük a karbantartás, adminisztráció, fogyóeszköz költségei. A kazettamentes rendszer csak a tonertartály cseréjét igényli. A Kyocera hosszú élettartamú alkatrészei nem csak pénztárcáját, de a környezetet is kímélik.

System platform:

Az FS-C8100DN USB és párhuzamos portjával, valamint opcionális hálózati kártyájával tökéletes eszköz, minden nyomtatási feladatra. A Kyocera hogy a legkisebb PCL/PostScript személyi nyomtatótól a legnagyobb A3-as multifunkciós készülékig ugyanazzal a driver lemezzel működjön.

PRESCRIBE IIe:

A Kyocera saját vezérlőnyelve, a PRESCRIBE IIe, képes komplex grafikákat, logókat is kezelni, függetlenül a számítógéptől, a nyomtatóba mentve.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

A KM-NET VIEWER egy előrehaladott hálózati manager szoftver, mely kompatibilis minden Kyocera nyomtatóval és multifunkcionális termékkel, valamint más gyártmányú nyomtatókkal, melyek SNMP szabványt használnak. A nyomtató beállításai láthatóak és ellenőrizhetőek Személyi számítógépről.

ÁLTALÁNOS

Technológia: Kyocera ECOSYS, Lézer
Motor sebesség: Max. 32/16 lap per perc A4/A3, színesben és fekete-fehérben egyaránt
Felbontás: 600x600 dpi
Első nyomtatás: 5,9 másodperc
Bemelegedési idő: 45 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: Max. havi 120,000 oldal,
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energia fogyasztás: Nyomtatás: 840 W, Készenlét: 210 W, Energiatakarékos (ECOpower): 15 W
Zajszint (ISO 7779): Nyomtatás: 53,7 dB(A), Készenlét: 43,8 dB(A), Energiatakarékos: mérhetetlenül alacsony
Méret (Sz x H x M): 605 x 670 x 680 mm
Súly: Kb. 87 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PTS
Ezek a nyomtatók az ISO 9001-es előírásoknak, és az ISO 14001-es környezetvédelmi irányvonalaknak megfelelően készülnek.

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírral értendő, amelynek a vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük, hogy a Kyocera Mita által javasolt papírt használja, normál üzemeltetési körülmények között.

Bemeneti kapacitás: Univerzális lapadagoló 2X500 lap, 60-105 g/m², A3-A5R, Letter, Legal, egyéni
Többcéllú kézi lapadagoló 100 lap, 60-220 g/m², A3-A6R, Fólia, Boríték
Max. bemeneti kapacitás opcionális lapadagolóval: 4,100 lap
Beépített duplex egység A3-A5, 60-105 g/m²
Kimeneti kapacitás: 500 lap szöveggel lefelé

VEZÉRLÉS

Processzor: PowerPC 750GL / 800 MHz
Memória: 256 MB + ECOMemória, max. 1024 MB (2 DIMM foglalatban)
Emulációk: PCL6/PCL5e/PCL5c, KPDL3 (PostScript 3™), HP-7550A (KC-GL)
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészlet: 80 körvonalas karakterkészlet minden emulációban, 136 PostScript karakterkészlet, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós vonalkód, PDF-417 két-dimenziós vonalkód
Nyomtatási funkciók: eMPS – opcionális HD-5 merevlemez-zel, gyors másolás, proof and hold, titkosított nyomtatás, munkatárolás, 100 osztályos kód,

Csatolók

Csatoló: Fast Ethernet 10/100 Base TX, Nagy sebességű párhuzamos csatlakozó (IEEE 1284), USB 2.0, 2 KUJO-LV opcionális bővítőhely,
Multiple Interface Connection (MIC): Lehetővé teszi több PC csatlakoztatását a nyomtatóra, hálózati csatlakozó használata nélkül. Minden egyes (nem hálózati) csatlakozó rendelkezik egy saját virtuális nyomtatóval, ezáltal a dokumentumok nem keverednek össze.

Az Ön Kyocera viszonteladója:

OPCIÓK

Lapkezelés
PF-710 Lapadagoló: 2 x 500 lap, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
PF-750 Lapadagoló: Max. 3,000 lap, 60-105 g/m², A4, B5, Letter
DF-710 Dokumentum finisher + AK-705*:
Fő tálcá: Max. 3,000 lap A4 vagy 1,500 lap A3 szöveggel lefelé, 60-200 g/m², A3-B5,
Bal oldali alkimenet: Max. 200 lap A4 vagy 100 lap A3/B4 szöveggel felfelé, 45-200 g/m², A3-A6R,
Jobb oldali alkimenet: Max. 50 lap A4 szöveggel felfelé, 45-200 g/m², A4-A6R,
Tűzés: Max. 50 lap A4 vagy 30 lap A3, tűzés 3 pozícióban
BF-710 Füzetkészítő egység (DF-710-hez): Max. 64 oldal (16 lap) füzet tartó és fűző, 60-80 g/m², fedő lap 60-200 g/m²
PH-5C Lyukasztó egység (DF-710-hez): A3-A5R, 45-200 g/m², 2-lyuk/4-lyuk
MT-710 Mailbox (DF-710-hez): 7 fakk, 60-80 g/m², A3-A5R, 7 fakk x 100 lap A4 vagy 50 lap A3/B4
DF-730 Dokumentum finisher + AK-705*: Max. 1,000 lap A4 vagy 500 lap A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, egy pozíciós tűzés max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3/B4, 64-80 g/m²
CB-700 Nyomtatásasztal: fa asztal tárolási kapacitással
CB-710 Nyomtatásasztal: fém asztal tárolási kapacitással

*Adapter-Kit AK-705 szükséges a DF-710/DF-730 dokumentum finisher használatához.
HD-5 merevlemez használata javasolt, az opciók összes funkciójához eléréséhez

Memória
Nyomtató memória: 2 DDR-SDRAM DIMM foglalat (64, 128, 256 vagy 512 MB)
CompactFlash® kártya: 1 foglalat (max. 2 GB), űrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására
HD-5 Merevlemez: űrlapok, karakterkészlet, logók, makrók tárolására

Opcionális csatlakozók
IB-23 Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-70 Hálózati kártya: IEEE 802.11b vezeték nélküli hálózati kártya
SB-110FX Hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, optikai csatlakozó
SB-110 Hálózati kártya: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX
IB-11 Soros csatlakozó: RS-232C soros csatlakozó (Maximális adatátviteli sebesség: 115.2 kbps)

KELLÉKANYAG

Toner kit TK-820K: Mikroszemcsés toner fekete 15,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)
Toner kit TK-820C: Mikroszemcsés toner cián 7,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)
Toner kit TK-820M: Mikroszemcsés toner magenta 7,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)
Toner kit TK-820Y: Mikroszemcsés toner sárga 7,000 oldalhoz 5%-os átlagos lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

Kezdő toner kapacitása fekete 7,500 oldal, cián, magenta, sárga 3,500 oldal 5%-os lefedettség mellett (ISO/IEC 19752)

GARANCIA

A készülékre 2 év garancia alapértelmezésben. A dobra és a developerre a Kyocera Mita 3 évig, vagy 300,000 oldalig vállal garanciát (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.



Válassza ki az Önnek szükséges opciókat:

Mailbox (MT-710)

Lyukasztó egység (PH-5C)

Dokumentum finisher (DF-710)

Füzetkészítő (BF-710)

Lapadagoló (PF-750)



A termékhez opcionális kiegészítőket tartalmaz

A Kyocera Mita lézernyomtatók kizárólagos magyarországi forgalmazója a HRP Hungary Kft. Budapest, 1133, Véső u. 7., Tel +36 (1) 452 46 00, Fax +36 (1) 350 13 51, www.hrp.hu

A Kyocera Mita az adatlapon szereplő adatok, információk, képek és grafikák pontosságáért és alkalmazhatóságáért nem vállal felelősséget. A Kyocera Mita fenntartja a jogot a fenti információk, előzetes értesítés nélküli módosítására.

