

KM-1650

► print ► copy ► scan ► fax

MEGFIZETHETŐ A3-AS MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK, MELY EGYÜTT NÖVEKSZIK IGÉNYEIVEL



- 16 A4 oldal/perc (másolás és nyomtatás),
8 A3 oldal/perc (másolás és nyomtatás)
- beépített hálózati nyomtatás
- Kategóriájában a leggyorsabb:
első másolat 5,9 másodpercen belül
- 64 MB RAM a digitális funkciókhoz
- 1.250 lapig bővíthető papírkapacitás
- fax és szkennelés funkció (opció)
- 50 lapos kétoldalas dokumentum adagoló (opció)
- hosszú élettartamú alkatrészek, egyszerű karbantartás

Az illusztráció opciókat tartalmaz.

Az üzleti életben az előre haladáshoz előre tervezés szükséges. A Kyocera KM-1650 ideális választás a munkafolyamataikat optimalizálni kívánó kis- és középvállalatok számára. Ez a megfizethető készülék alapképzésben kínál hálózati nyomtató és másoló funkciókat, hogy a munkacsoport minden tagja részesüljön a hasznos teljesítményből. Ahogy igényei változnak, a KM-1650 céljainak megfelelően bővíthető szkennelés, fax és számos papírkezelési opcióval. Továbbá a 16 oldal/perc A4-es és a 8 oldal/perc A3-as nyomtatási és másolási sebesség, az alapképzésben 350 lapos papírkapacitás hatékony munkavégzést biztosít. A Kyocera hosszú élettartamú alkatrészeinek köszönhetően egy olyan produktív csapatot kap, mely hatékony és költségkímélő eredményeket biztosít ma, holnap, és a jövőben is.

KM-1650

A3-as monokróm multifunkciós másológép

A KM-1650 rendkívül tartós alkatrészeket tartalmaz, melyek garantálják az egyenletes és megbízható üzemelést. A készülék tervezésekor a kiemelkedően hosszú karbantartási ciklus volt a fő szempont. A dob élettartama 150.000 oldal. Emiatt a KM-1650 alacsony üzemeltetési költségek mellett magas termelékenységét biztosít, miközben minimális hatással van a környezetre.

Rendszer platform

A KM-1650 kiváló hálózati illeszthetőséget és probléma mentes adminisztrációt szolgáltat. A Kyocera egyplatformos technológiája biztosítja, hogy ugyanaz a driver használható minden egyes Kyocera nyomtató eszközhez a hálózaton; az egyszerű asztali nyomtatóktól a korszerű multifunkciós rendszerekig. Egyedül a Kyocera nyújtja az informatikai kifinomultság és a kiváló teljesítményű papírkezelés szakértelmének eme könnyed kombinációját.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Technológia: Kyocera lézer, egykomponensű
Type: asztali
Sebesség: max. 16/8 oldal/perc (A4/A3)
Felbontás: 600×600 dpi, 256 szürke árnyalat (szkenelés/másolás), gyors 1.200 dpi, 2.400 dpi minőségig KIR2-vel (nyomtatás)
Első másolat: legfeljebb 5,9 másodperc
Első oldal: legfeljebb 5,5 másodperc
Felfűtési idő: legfeljebb 20 másodperc
Terhelhetőség: max. 20.000 oldal/hó
Tápellátás: 220 V ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz
Fogyasztás: nyomtatás: 485W, készenlét: 105W, energiatakarékos: 47W
Zajszint (ISO 7779): nyomtatás: 62dB(A), készenlét: 40dB(A)
Méreték (Szél. × Mély. × Mag.): 574×593×502 mm
Súly: kb. 41 kg
Tanúsítványok: GS/TÜV/CE
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használni.

Bemeneti kapacitás: 300 lapos univerzális papírkazetta (64-105g/m², A3-A5R, Ledger, Letter, Legal, Folio, Oficio 2), 50 lapos kézi adagoló tálca (45-160g/m², A3-A6R, Ledger, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, borítékok, egyéni: 98×147-297×432 mm) Max. 1.250 lap (4 papírkazettával)
Kimeneti kapacitás: 250 lap

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1 - 999
Memória: beépített 64 MB, max. 256 MB, további 1 DIMM foglalát (16, 32, 64, 128 MB)
Zoom tartomány: 25 - 400%-ig 1%-os léptékkel
Nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 4 nagyítás
Digitális funkciók: energiatakarékos üzemmód, megszakításos másolás, egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, másolat elforgatás, elforgatásos szortírozás*, automatikus papírkiválasztás, kétoldalas másolás*, tűzés*, egybemásolás (2 az 1-re, 4 az 1-re), kitöltés, szétválasztás, margó eltolás, kerettörítés, festéktakarékos üzemmód (ECOcopy), programozható beállítások, felhasználói kódok (100 db)
Felhasználó beállítás: automatikus, kézi: 7 lépésben
Képvitítés: szöveg+fotó, szöveg, fotó

*1 Kiegészítő PF-410 papírkazetta szükséges

*2 DU-410 duplex egység szükséges

*3 DF-410 dokumentum finisher szükséges

PRESCRIBE IIe

A Kyocera lapleíró és vezérlő nyelve a PRESCRIBE IIe, mellyel még összetettebb grafikák, logók és űrlapok (akár több részből álló űrlapok is) készíthetők a rendszertől függetlenül, és ezek elmenthetők és feltölthetők a nyomtatóra. Következésképpen a nyomtatási fájlokba való integrálás nem igényel több időt. Szükség szerint alkalmazhatóak, ezért megkönnyítik a hálózati feldolgozást.

Karakterkészletek és vonalkódok

A 136 méretezhető PostScript karakterkészlet nagy rugalmasságot szolgáltat minden alkalmazáshoz. Mind a 45 integrált vonalkódot a nyomtató számol ki automatikusan (tördelő összegekkel együtt), így a kívánt méretben, igazításban és pozícióban nyomtathatóak.

KM-NET VIEWER szoftver

A KM-NET VIEWER egy fejlett hálózati eszköz, mely kompatibilis minden Kyocera nyomtatóval és multifunkciós készülékkel, valamint a standard SNMP protokollt használó más gyártók készülékeivel. A hálózaton minden nyomtató eszköz beállítása megtekinthető és módosítható bármely Windows-t használó PC-ről.
A KM-NET VIEWER azonnali figyelmeztető funkcióval is rendelkezik, mely e-mailben tájékoztatja a felhasználót/adminisztrátort.

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

Processzor: PowerPC 750CX 300MHz
Memória: beépített 64 MB + ECOMemória, max. 320 MB, 1 kiegészítő DIMM foglalát (32, 64, 128, 256 MB) + MicroDrive (opció)
Emulációk: PCL 6/PCl 5e és PCL, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis), Automatikus Emuláció Érzékelés (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL, PDF közvetlen nyomtatás
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészletek: 80 körvonalas (PCL), 136 körvonalas (KPDL3), 1 képpontos karakterkészlet, 45 típusú egydimenziós és 1 típusú kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Nyomtatási funkciók: eMPS - gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát nyomtatás, dokumentum tárolási és kezelési funkciók az opcionális MicroDrive használatával, PDF közvetlen nyomtatás

CSATOLÓK

Beépített csatlók: nagysebességű kétirányú párhuzamos (IEEE 1284), USB 2.0 (nagysebességű), gyors Ethernet 10Base-T/100Base-TX, KUJO LV bővítőhely
Multiple interface connection (MIC): Egyidejű adatátvitelt tesz lehetővé legfeljebb négy csatlón keresztül, minden csatlóhoz saját virtuális nyomtató tartozik.

SZKENNELÉSI JELLEMZŐK (OPCIÓN)

Funkciók: küldés PC-re, küldés e-mailben, hálózati TWIN
Beolvasási sebesség: max. 20 oldal/perc (600 dpi/A4)
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Legnagyobb formátum: A3
Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi (256 szürke árnyalat)
Számítógépes környezet: IBM PC/AT kompatibilis
Platform: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server2003, Mac
Csatoló: 10/100Base-TX
Hálózati protokoll: TCP/IP
Tömbírtési eljárás: G4 (MMR)
Támogatott formátumok: TIFF, PDF
Mellékelt szoftverek: DB-Assistant, Scanner file utility, Address book, Address editor, TWIN Input Source, Scan to Mac, PaperPort 8.2

FAX JELLEMZŐK (OPCIÓN)*

*DP-410 dokumentum adagoló szükséges

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: max. 33.6 kbps
Átviteli sebesség: legfeljebb 3 másodperc (JBIG)
Beolvasási sebesség: 1 másodperc
Beolvasási felbontás: normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm, finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm, szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm, ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm (memóriabővítéssel), féltónus
Legnagyobb formátum: A3
Tömbírtési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória: beépített 4 MB bitmap memória(max. 8 MB), beépített 4 MB képmemória (max. 32 MB)
Fax funkciók: hálózati fax*, elforgatott küldés, kétoldalas faxfogadás*, bizalmas küldés és fogadás, átjátszás és hirdetőtábla, egybenymtatás, levélfiók, távoli diagnosztika
Mellékelt szoftverek: Address book for fax, Address editor for fax

*1 szkennel kártya (F) szükséges

*2 DU-410 duplex egység szükséges

CompactFlash® kártya

A CompactFlash® kártya (nem tartozék) bőséges tárolóhelyet kínál a karakterkészleteknek, logóknak, űrlapoknak, aláírásoknak valamint egyes API vagy PRESCRIBE makróknak.

MicroDrive

A MicroDrive (opció) még hatékonyabb dokumentum kezelést kínál. Egyidejűleg kezelheti az eMPS nyomtatási funkciókat, mint a gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát nyomtatás, feladat tárolás.

OPCIÓK

Szkennel kártya (F), Fax kártya (L)

Papírkezelés
DP-410 kétoldalas dokumentum adagoló: 50 lap, kétoldalas beolvasás, 45-160g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R
PF-410 papírkazetta: 300 lap, 60-105g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R (három PF-410 tehető az alapkonfigurációhoz)
DU-410 duplex egység: 60-80g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R
JS-410 feladat szétválasztó: 100 lap (belső tálca), 45-90g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement R
DF-410 dokumentum finisher (belső): 500 lap, 60-105g/m², A3-B5, Folio, Ledger-Statement R, Tűzés: 30 lap, 1 pozícióban

Memória
Másolási memória
DIMM memória: max. 256 MB, 1 kiegészítő DIMM foglalát (16, 32, 64, 128 MB)
Nyomtató memória
DIMM memória: max. 320 MB, 1 kiegészítő DIMM foglalát (16, 32, 64, 128, 256 MB)
CompactFlash® kártya: 1 foglalát (8, 16, 32, 64 MB), űrlapok, karakterkészletek, logók, makrók tárolására
MicroDrive: 1 foglalát, adatok, űrlapok, karakterkészletek, stb. tárolására és az eMPS-hez
Fax memória
MM-13-32: bitmap memória (4 MB) és képmemória (28 MB)

Opcionális csatlók
IB-21e hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-110FX hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, optikai csatló
SB-140 hálózati kártya: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX
SB-50 hálózati kártya: 10Base-FL, optikai csatló
SB-60 hálózati kártya: TokenRing STP/UTP
SB-70 hálózati kártya: vezeték nélküli hálózathoz - IEEE 802.11b
SB-80 párhuzamos csatló: második párhuzamos csatló (IEEE 1284)
IB-11 soros csatló: RS-232C (up to 115.2kbps)

Egyebek
Műanyag géptető (D)
Gépasztal
Görög fém gépasztal tárolóhely
CB-411 (magas)
CB-416 (alacsony)

KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

Kezdő toner: 3.000 oldal (6% lefedettség)

TK-410: mikroszemcsés toner (15.000 oldal - 6% lefedettség)
5AX tűzőkapocs: 3×3.000
MK-410: maintenance kit (150.000 oldal)



Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan

KM-1650 - Magyar - 8DSH1650. A Kyocera nem vállal felelősséget a fenti adatokban előforduló hibákért. A fenti adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

