

KÖNNYED MEGOLDÁS

ELFOGLALT IRODÁKNAK

- gyors 15 másodperces felfűtési idő
- univerzális, energiatakerékos dizájn
- sötét színű belső tálca, a kész nyomat ellenőrzése egy pillantás
- két 500 lapos papírkazetta, 200 lapos kézi adagoló tálca
- hosszú élettartamú alkatrészek

Az illusztráció opciókat tartalmaz.

Ha irodájában a terhelés kezd komolyra fordulni a KM-2540 az a készülék, melyre szüksége van.

Kivételesen könnyen kezelhető, a nyomtató és fax opciónak köszönhetően egyszerűen bővíthető kiegészítő funkciókkal.

Kemény munkára fogható, megbízható, mindent tud, mire szüksége van. Könnyedén.



Nagy, állítható kezelőpanel könnyen használható intuitív menürendszerrel.

Könnyedén nyitható papírkazetták ergonomikus fogantyúval.



KM-2540

A3-AS MONOKRÓM MULTIFUNKCIÓS MÁSOLÓGÉP

A KM-2540 rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek biztosítják a hatékony és megbízható üzemeltetést az elfoglalt irodai környezetben.

Hatékony termelékenységet biztosít, maximalizálja az üzemidőt, miközben minimális hatással van a környezetre.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Élettartam: 900.000 oldal vagy 5 év
Maximális havi terhelhetőség: 80.000 oldal
Ajánlott havi terhelés: 20.000 oldal
Karbantartási ciklus: 300.000 oldal
Technológia: Kyocera lézer, egykomponensű (elektrofotografikus)
Kijelző: háttérvilágított kék-fehér érintőpontos LCD
Sebesség: max. 25/12,5 oldal/perc (A4/A3)
Felbontás: 600×600 dpi (másolás), 1.800 dpi-s szint×600 dpi (másolás, fotó üzemmód), gyors 1.200 dpi KIR2-vel (nyomatás)
Első másolat: legfeljebb 4,7 másodperc
Felfűtési idő: legfeljebb 15 másodperc
Tápellátás: AC 220 V _ 240 V váltóáram, 50/60 Hz
Fogyasztás: nyomtatás: 560 W, készenlét: 160 W, energiatakerékos (ECOpower): 3,2 W
Zajszint (ISO 7779): nyomtatás/másolás: 64,7 dB(A), készenlét: 47 dB(A), energiatakerékos (ECOpower): nem mérhető
Méreték (Szél. × Mély. × Mag.): 570×640×767,2 mm
Súly: kb. 75 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.
Felhasználói kódok: 500

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használni.

Bemeneti kapacitás: 2×500 lapos univerzális papírkazetta (60-120 g/m², A3-A5R, Folio), 200 lapos kézi adagoló tálca (45-200 g/m², A3-A6R, Folio, borítékok),
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 2.200 lap
Beépített duplex egység: A3-A5, 60-80 g/m²

Kimeneti kapacitás: 250 lap

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1-999
Memória: beépített 64 MB (max. 192 MB)
Zoom tartomány: 25-400%-ig 1%-os léptékkel (DP-670 dokumentum adagolóval: 25-200%)
Beállított nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás
Digitális funkciók: feladat megszakítás, egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, rotációs szortírozás, másolat elforgatása, egybemásolás, szétválasztás, fedlap mód, oldalszámozás, margó eltolás, kerettörölés
Fényerő beállítás: automatikus, kézi: 7 vagy 13 lépésben
Képváltás: szöveg + fotó, szöveg, fotó

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK (OPCIÓ)

Processzor: PowerPC 750Cxr / 400 MHz
Memória: beépített 64 MB (max. 576 MB) + 40 GB merevlemez (HD-5)
Emulációk: PCL6, P.JL, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis)
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL
DOS, Unix/Linux, Macintosh, SAP támogatás
Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészletek: 80 körvonalas (PCL6), 136 PostScript KPDL 3, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Letölthető karakterkészletek: Kyocera, PCL + TrueType formátum, Type 1 + 3 formátum
Funkciók: eMPS – gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát nyomtatás, feladat tárolás és kezelés, PDF közvetlen nyomtatás, IPP alapú nyomtatás

Csatolók

Standard csatoló: USB 2.0 (nagysebességű), gyors Ethernet 10Base-T/100Base-TX, CF foglalat, KUO-LV foglalat (opcionális csatoló)

Multiple interface connection (MIC): Egyidejű adatátvitelt tesz lehetővé legfeljebb négy csatolón keresztül, minden csatolóhoz saját virtuális nyomtató tartozik.

FAX JELLEMZŐK (OPCIÓ)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: legfeljebb 3 másodperc (JBIG)
Beolvasási felbontás: normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm, finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm, szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm, ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm (memóriabővítéssel), feltöltés
Legnagyobb formátum: A3
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória: beépített 4 MB, max. 32 MB
Funkciók: elforgatott küldés, bizalmas, átjátszás és hirdetőtábla

OPCIÓK

Nyomtató kártya (Y), Fax kártya (P)

Papírkezelés

DP-670 dokumentum adagoló: 75 lap, 45-160 g/m², A3-A5R, Folio (RADF)
PF-670 papírkazetta: 2×500 lap, 60-120 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
DF-670 dokumentum finisher (belső): max. 500 lap A4 vagy 250 lap A3, Folio, 60-105 g/m²
Tűzés: egy pozícióban, max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3
DF-730 dokumentum finisher + AK-670*: max. 1.000 lap A4 vagy 500 lap A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5
Tűzés: egy pozícióban, max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3/B4, 64-128 g/m²
JS-670 feladat szétválasztó: 100 lap (belső tálca), 45-160 g/m², A3-A5R

*Az AK-670 adapter kit szükséges a DF-730 dokumentum finisher illesztéséhez.

Memória

Másolási memória

DIMM memória: SDRAM DIMM (64, 128 MB), 1 foglalat szabad

Nyomtatási memória

DIMM memória: DDR-SDRAM DIMM (64, 128, 256, 512 MB), 1 foglalat szabad

CompactFlash kártya: 1 foglalat, úrlapok, karakterkészletek, logók, makrók tárolására

HD-5 merevlemez: 40 GB, adattárolásra, úrlapok, karakterkészletek tárolására, stb. + eMPS funkciókhoz, fűzetkészítéshez

Fax memória

MM-13-32: fax képmemória (28 MB)

Opcionális csatolók nyomtatáshoz

IB-23 hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX

SB-70 hálózati kártya: vezeték nélküli hálózat – IEEE 802.11b

SB-110FX hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic

SB-110 hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX

Egyéb

Műanyag géptető (D)

CB-671 gépasztal: fém asztal tárolóhellyel

KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

TK-675: mikroszemcsés toner (20.000 oldal-6% lefedettség)

5AX tűzőkapocs: 3×3.000 (DF-730, DF-670)

MK-670: maintenance kit (300.000 oldal)

GARANCIA

1 év vagy 300.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik)



Válasszon igényeinek megfelelő opciókat:

Dokumentum adagoló (DP-670)

Dokumentum finisher (DF-670)



Az illusztráció opciókat tartalmaz.

Az Ön Kyocera partnere:

KYOCERA MITA Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands
KYOCERA MITA Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan, www.kyoceramita.com

KM-2540 - Magyar - 870MT8DSH2540

A Kyocera nem vállal felelősséget a fenti adatokban előforduló hibákért. A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

