

KM-6030

► print ► copy ► scan ► fax

ELFOGLALT OSZTÁLYOK DOKUMENTUMKEZELŐ KÖZPONTJA



- 60 A4 oldal/perc (másolás és nyomtatás),
31 A3 oldal/perc (másolás és nyomtatás)
- Első másolat: 3,6 másodperc
- Felfűtési idő: 30 másodperc bekapcsolástól
- 200 lapos kétoldalas dokumentum adagoló
- 4.100 lapos papírkapacitás (8.100 lapig bővíthető)
- kétoldalas egymenetes szkennelés
- hosszú élettartamú alkatrészek, egyszerű karbantartás

Az illusztráció opciókat tartalmaz.

A magas termelékenységet a kitűnő kezelhetőséggel párosítva a KM-6030 dokumentumkezelő rendszer ideális megoldás a jelentős munkaterhelésű, nagy létszámú osztályok számára. Ez a tökéletesen felszerelt A3-as multifunkciós készülék teljes mértékben biztosítja a folyamatos dokumentum kezelést nagy volumenű irodai környezetben. A Kyocera egyedülálló hosszú élettartamú technológiájának köszönhetően a KM-6030 kategóriájában különösen alacsony üzemeltetési költségeket és a legnagyobb megbízhatóságot nyújtja.

KM-6030

A3-as monokróm dokumentumkezelő rendszer

A KM-6030 rendkívül tartós alkatrészeket tartalmaz, melyek garantálják az egyenletes és megbízható üzemelést. A készülék tervezésekor a kiemelkedően hosszú karbantartási ciklus volt a fő szempont. Emiatt a KM-6030 alacsony üzemeltetési költségek mellett magas termelékenységet biztosít, miközben minimális hatással van a környezetre.

Rendszer platform

A KM-6030 kiváló hálózati illeszthetőséget és probléma mentes adminisztrációt szolgáltat. A Kyocera egyplatformos technológiája biztosítja, hogy ugyanaz a driver használható minden egyes Kyocera nyomtató eszközhöz a hálózaton; az egyszerű asztali nyomtatóktól a korszerű multifunkciós rendszerekig. Egyedül a Kyocera nyújtja az informatikai kifinomultság és a kiváló teljesítményű papírkezelés szakértelmének eme könnyed kombinációját.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Technológia: Kyocera lézer, egykomponensű
Sebesség: max. 60/31 oldal/perc (A4/A3)
Felbontás: gyors 1.200 dpi (másolás/nyomatás)
600×600 dpi, 256 szürke árnyalat (szkenelés)
Első másolat: legfeljebb 3,6 másodperc
Felfűtési idő: legfeljebb 30 másodperc
Terhelhetőség: 300.000 oldal/hó
Tápellátás: 220 - 240 V váltóáram , 50/60 Hz
Fogyasztás: nyomtatás: 1.371 W, készenlét: 395 W, energiatakarékos (ECOpower): 236 W
Zajszint (ISO 7779): nyomtatás: 75 dB(A), készenlét: 58 dB(A), energiatakarékos (ECOpower): nem mérhető
Méreték (Szél. × Mély. × Mag.): 680×783×1.190 mm
Súly: kb. 188 kg
Tanúsítványok: GS/TÜV/CE
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 2×1.500 lapos nagykapacitású papírkazetta (60-160 g/m², A4),
2×500 lapos univerzális papírkazetta (60-160 g/m², A3-A5R, Folio),
100 lapos kézi adagoló tálcá (45-200 g/m², A3-A6R, Folio)
max. bemeneti kapacitás opciókkal: 8.100 lap
beépített duplex
Kimeneti kapacitás: 250 lap
dokumentum adadoló: 200 lap (45-160 g/m²)

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1-9.999
Memória: beépített 128 MB RAM és 40 GB merevlemez
Zoom tartomány: 25-400%-ig 1%-os léptékekkel
Nagyítási arányok: 22 kicsinyítés / 9 nagyítás
Digitális funkciók: energiatakarékos üzemmód, megszakításos másolás, egyszer olvas - többször nyomtat, festéktakarékos üzemmód (EcoPrint), elektronikus szortírozás, elforgatásos szortírozás, másolat elforgatás, egybemásolás, szétválasztás, fedlap mód, oldalszámolás, összemásolás, margó eltolás, kerettörés, negatív kép, tükörkép, próbanyomat, kétoldalas másolás, fűzetkészítés, programozható beállítások (8), felhasználói kódok (1.000), feladat összeállítás, feladat tárolás, középre igazítás, másolat ismétlés, űrlap készítés, megosztott adatfűk, közös nyomtatási fiók

Az Ön Kyocera partnere:

PRESCRIBE IIe

A Kyocera lapleíró és vezérlő nyelve a PRESCRIBE IIe, mellyel még összetettebb grafikák, logók és űrlapok (akár több részből álló űrlapok is) készíthetők a rendszertől függetlenül, és ezek elmenthetők és felülírhatók a nyomtatóra. Következésképpen a nyomtatási fájlokra való integrálás nem igényel több időt. Szükség szerint alkalmazhatóak, ezért megkönnyítik a hálózati feldolgozást.

Karakterkészletek és vonalkódok

A 136 méretezhető PostScript karakterkészlet nagy rugalmasságot szolgáltat minden alkalmazáshoz. Mind a 45 integrált vonalkódot a nyomtató számol ki automatikusan (tördelő összegekkel együtt), így a kívánt méretben, igazításban és pozícióban nyomtathatóak.

KM-NET VIEWER szoftver

A KM-NET VIEWER egy fejlett hálózati eszköz, mely kompatibilis minden Kyocera nyomtatóval és multifunkciós készülékkel, valamint a standard SNMP protokollt használó más gyártók készülékeivel. A hálózaton minden nyomtató eszköz beállítása megtekinthető és módosítható bármely Windows-t használó PC-ről.
A KM-NET VIEWER azonnali figyelmeztető funkcióval is rendelkezik, mely e-mailben tájékoztatja a felhasználót/adminisztrátort.

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK (OPCIÓN)

Processzor: PowerPC 750FX / 600 MHz
Memória: beépített 64 MB + ECOMemória, max. 576 MB (2 kiegészítő DIMM foglalat - 32, 64, 128, 256 MB),
1 CompactFlash kártya foglalat
Emulációk: PCL6/PCL5e és PCL, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis) automatikus emuláció érzékeléssel (AES), KC-GL (HP-7550A), Line Printer, IBM Proprietary X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészletek: 80 körvonalas (PCL6), 136 PostScript KPDL 3, 1 képpontos karakterkészlet,
45 egydimenziós és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Letölthető karakterkészletek: Kyocera, PCL + TrueType formátum, Type 1 + 3 formátum
Funkciók: eMPS – gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát nyomtatás, feladattárolási- és kezelési funkciók

CSATOLÓK

Beépített csatolók: nagysebességű kétirányú párhuzamos (IEEE 1284), USB 2.0 (nagysebességű), USB csatoló külső (flash) adathordozó számára, gyors Ethernet 10-Base-T/ 100Base-TX, CF kártya foglalat
Multiple interface connection (MIC): Egyidejű adatátvitelt tesz lehetővé legfeljebb négy csatolón keresztül, minden csatolóhoz saját virtuális nyomtató tartozik.

SZKENNELÉSI JELLEMZŐK (OPCIÓN)

Funkciók: küldés PC-re, küldés e-mailben, küldés FTP-re, hálózati TWIN
Beolvasási sebesség: 80 oldal/perc (600 dpi/A4)
Felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi
Legnagyobb formátum: A3
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Csatoló: 10/100Base-TX
Hálózati protokoll: TCP/IP
Támogatott formátumok: TIFF, PDF
Tömörítési eljárás: G4 (MMR)
Mellékelt szoftverek: DB-Assistant, Scanner file utility, Address Book, Address editor, TWIN source, PaperPort Delux
Számítógépes környezet: IBM AT/PC kompatibilis, MAC
Platform: Windows 95, 98, ME, NT4.0, 2000, XP, MAC/OS9, MAC/OSX

CompactFlash® kártya

A CompactFlash® kártya (nem tartozék) bőséges tárolóhelyet kínál a karakterkészleteknek, logóknak, űrlapoknak, aláírásoknak valamint egyes API vagy PRESCRIBE makróknak.

Merevlemez

A MicroDrive (opció) még hatékonyabb dokumentum kezelést kínál. Egyidejűleg kezelheti az eMPS nyomtatási funkciókat, mint a gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát nyomtatás, feladat tárolás.

OPCIÓK

Nyomtató kártya (V), Szkenner kártya (G)

Papírkezelés
PF-650 nagy kapacitású papírmagazin: 4.000 lap (60-160 g/m², A4)
DF-650 dokumentum finisher: 3.000 lapos főtálcá, 200 lapos melléktálcá (45-200 g/m²)
Tűzés: 50 lap, 4 pozícióban + gerinctűzés
MT-1 multi tálcá (DF-650-hez): 5 tálcá, 5×150/100 lap (A4/A3)
BF-1 fűzetkészítő egység (DF-650-hez): 16 lap, fedlap: 60-200 g/m²
PH-4C lyukasztó egység (DF-650-hez): 2/4 lyuk

Nyomtató memória

DIMM memória: 2 foglalat - 32, 64, 128, 256 MB (max. 576 MB a beépített memóriával együtt)
CompactFlash® kártya: 1 foglalat (8, 16, 32, 64 MB), űrlapok, karakterkészletek, logók, makrók tárolására, PCL Barcode Flash-hez
HD-10 merevlemez: 20 GB adatok, űrlapok, karakterkészletek tárolására és az eMPS funkciókhoz

Biztonság

Data security kit (B): adatbiztonsági csomag

Opcionális csatolók

IB-21E hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-50 hálózati kártya: 10Base-FL, FibreLink
SB-60 hálózati kártya: TokenRing STP/UTP
SB-70 hálózati kártya: vezeték nélküli hálózat – IEEE 802.11b
SB-110FX hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
SB-140 hálózati kártya: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX
SB-80 párhuzamos csatoló: második párhuzamos csatoló IEEE 1284
IB-11 soros csatoló: RS-232C (max. 115.2 kbps)

KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

TK-655: mikroszemcsés toner (47.000 oldal - 6% lefedettség)
MS-2 tűzokapoc: 3×5.000
MK-650A: maintenance kit (500.000 oldal)
MK-650B: maintenance kit (500.000 oldal)

