

## KÖNNYEDÉN KEZELI MINDENKI FELADATÁT

A KM-2560 multifunkciós készülék könnyedén kezeli egy hálózatos munkacsoport számos különféle feladatát az összetett munkák egyidejű feldolgozásával.

Az Univerzális Dizájn a munkacsoportban mindenkinek egyenlő hozzáférést biztosít a hatékony technológiához képességtől függetlenül.

- egyidejű multitask és multi-sending technológia
- 80 GB HDD
- 512 MB beépített memória (1 GB-ig bővíthető)
- 25 oldal/perc monokróm nyomtatás és másolás
- hosszú élettartamú alkatrészek a kiváló megbízhatóságért

Az illusztráció opciókat tartalmaz.



Színes kezelőpanel könnyen használható intuitív menürendszerrel.

Könnnyedén nyitható papírkazetták ergonomikus fogantyúval.



# KM-2560

## A3-AS MONOKRÓM MULTIFUNKCIÓS MÁSOLÓGÉP

A KM-2560 rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek biztosítják a hatékony és megbízható üzemeltetést az elfoglalt irodai környezetben.

Hatékony termelékenységet biztosít, maximalizálja az üzemidőt, miközben minimális hatással van a környezetre.

### ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

**Élettartam:** 900.000 oldal vagy 5 év  
**Maximális havi terhelhetőség:** 80.000 oldal  
**Ajánlott havi terhelés:** 20.000 oldal  
**Karbantartási ciklus:** 300.000 oldal  
**Technológia:** Kyocera lézer, egykomponensű (elektrofotografikus)  
**Kijelző:** háttérvilágított színes érintőpanel LCD  
**Sebesség:** max. 25/12,5 oldal/perc (A4/A3)  
**Tápellátás:** 600×600 dpi (másolás), 1.800 dpi-s szint×600 dpi (másolás, fotó üzemmód), gyors 1.200 dpi KIR2-vel (nyomatás)  
**Első másolat:** legfeljebb 4,7 másodperc  
**Felfűtési idő:** legfeljebb 15 másodperc  
**Tápellátás:** AC 220 V ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz  
**Fogyasztás:** nyomtatás: 560 W, készenléti: 160 W, energiatkerékos (ECOpower): 3,2 W  
**Zajszint (ISO 7779):** nyomtatás/másolás: 64,7 dB(A), készenléti: 47 dB(A), energiatkerékos (ECOpower): nem mérhető  
**Méreték (Szél. × Mély. × Mag.):** 570×640×767,2 mm  
**Súly:** kb. 75 kg  
**Tanúsítványok:** TÜV/GS, CE  
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.  
**Felhasználói kódok:** 1.000

### PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m<sup>2</sup> súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használni.

**Bemeneti kapacitás:** 2×500 lapos univerzális papírkazetta (60-120 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio), 200 lapos kézi adagoló tálca (45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Folio, borítékok), Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 2.200 lap  
Beépített duplex egység: A3-A5, 60-80 g/m<sup>2</sup>

**Kimeneti kapacitás:** 250 lap

### MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

**Legnagyobb formátum:** A3  
**Folyamatos másolás:** 1-999  
**Memória:** beépített 512 MB (max. 1 GB) + 80 GB merevlemez (megosztott)  
**Zoom tartomány:** 25-400%-ig 1%-os léptékkel (DP-670 dokumentum adagolóval: 25-200%)  
**Beállított nagyítási arányok:** 5 kicsinyítés / 5 nagyítás  
**Digitális funkciók:** feladat megszakítás, egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, rotációs szortírozás, másolat elforgatása, egybemásolás, szétválasztás, fedlap mód, oldalszámozás, margó eltolás, kerettörítés  
**Fényerő beállítás:** automatikus, kézi: 7 vagy 13 lépésben  
**Képváltás:** szöveg + fotó, szöveg, fotó

Az Ön Kyocera partnere:

### NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

**Processzor:** PowerPC 750Cxr / 400 MHz  
**Memória:** beépített 512 MB (max. 1 GB) + 80 GB merevlemez (megosztott)  
**Emulációk:** PCL6, PJJ, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis)  
**Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL**  
**DOS, Unix/Linux, Macintosh, SAP támogatás**  
**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE IIe  
**Karakterkészletek:** 80 körvonalas (PCL6), 136 PostScript KPDL 3, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)  
**Letölthető karakterkészletek:** Kyocera, PCL + TrueType formátum, Type 1 + 3 formátum  
**Funkciók:** eMPS – gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát nyomtatás, feladat tárolás és kezelés, PDF közvetlen nyomtatás, IPP alapú nyomtatás

### Csatolók

**Standard csatoló:** USB 2.0 (nagysebességű), USB 1.1 csatoló Flash adathordozóhoz, gyors Ethernet 10Base-T/100Base-TX, CF foglalat

**Multiple interface connection (MIC):** Egyidejű adatátvitelt tesz lehetővé legfeljebb négy csatolón keresztül, minden csatolóhoz saját virtuális nyomtató tartozik.

### SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

**Funkciók:** szkennelés SMB-re, FTP-re, e-mailben, BOX-ba, hálózati TWIN, BOX TWIN  
**Beolvasási sebesség:** 50 oldal/perc fekete-fehér (300 dpi/A4), 15 oldal/perc színes (300 dpi/A4), 30 oldal/perc fekete-fehér (600 dpi/A4), 15 oldal/perc színes (600 dpi/A4)  
**Felbontás:** 600, 400, 300, 200, 200×400, 200×100 dpi (256 szürkeárnyalatos és színes üzemmód)\*  
**Legnagyobb formátum:** A3  
**Eredeti felismerés:** szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR  
**Csatoló:** 10Base-T/100Base-TX  
**Hálózati protokoll:** TCP/IP  
**Támogatott formátumok:** színes: PDF, JPEG, TIFF  
monokróm: PDF, TIFF  
**Tömörítési formátum:** fekete-fehér: G4 (MMR), színes: JPEG  
**Mellékelt szoftverek:** KM-NET Viewer, TWIN source

\*A 400 dpi vagy nagyobb felbontású színes szkennelés memóriabővítést igényel.

### FAX JELLEMZŐK (OPCIÓ)

**Kompatibilitás:** ITU-T Super G3  
**Modem sebesség:** max. 33,6 kbps  
**Átviteli sebesség:** legfeljebb 3 másodperc (JBIG)  
**Beolvasási felbontás:** normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm, finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm, szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm, ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm, szuper-ultrafinom: 600×600 dpi  
**Legnagyobb formátum:** A3  
**Tömörítési eljárás:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Memória:** beépített 132 MB (12 MB RAM + 120 MB merevlemezben)  
**Funkciók:** internet fax, hálózati fax, elforgatott küldés, bizalmas, átjátszás és hirdetőtábla, fogadás dokumentum fiókba

### OPCIÓK

**Fax kártya (M)**

**Papírkezelés**

**DP-670 dokumentum adagoló:** 75 lap, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio (RADF)  
**PF-670 papírkazetta:** 2×500 lap, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A4R,

A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT  
**DF-670 dokumentum finisher (belső):** max. 500 lap A4 vagy 250 lap A3, Folio, 60-105 g/m<sup>2</sup>  
Tűzés: egy pozícióban, max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3  
**DF-730 dokumentum finisher + AK-670\*:** max. 1.000 lap A4 vagy 500 lap A3/B4, 64-128 g/m<sup>2</sup>, A3-B5  
Tűzés: egy pozícióban, max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3/B4, 64-128 g/m<sup>2</sup>  
**JS-670 feladat szétválasztó:** 100 lap (belső tálca), 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R

\*Az AK-670 adapter kit szükséges a DF-730 dokumentum finisher illesztéséhez.

### Memória

**DIMM memória:** 512 MB, DDR-SDRAM DIMM (100 pin), 2 foglalat (1 foglalat szabad), max. 1 GB  
**CompactFlash kártya:** 1 foglalat, úrlapok, karakterkészletek, logók, makrók tárolására  
**BU-10 biztonsági háttérmemória:** 128 MB a fax adatmen-téséhez

### Biztonság

**Data security kit (C):** adatbiztonsági csomag  
**UG-30:** PDF bővítmény (magas tömörítés, titkosítás)

### Opcionális csatolók nyomtatáshoz

**SB-70 hálózati kártya:** vezeték nélküli hálózat – IEEE 802.11b  
**SB-110FX hálózati kártya:** 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic  
**SB-110 hálózati kártya:** 10Base-T/100Base-TX

### Egyéb

**Műanyag géptető (D)**  
**CB-671 gépasztal:** fém asztal tárolóhelygel

### KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

**TK-675:** mikroszemcsés toner (20.000 oldal-6% lefedettség)

**5AX tűzokapocs:** 3×3.000 (DF-730, DF-670)

**MK-670:** maintenance kit (300.000 oldal)

### GARANCIA

1 év vagy 300.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik)



Válasszon igényeinek megfelelő opciókat:

Dokumentum adagoló (DP-670)



Dokumentum finisher (DF-730)

Papírkazetta (PF-670)

Az illusztráció opciókat tartalmaz.