

AZ ÖSSZETETT DOLGOK ELVÉGZÉSE A SPECIALITÁSA

A KM-3060 egy hálózatos munkacsoport számtalan igényét képes teljesíteni, melyet az összetett munkák egyidejű elvégzésének lehetőségével biztosít. A nagy méretű dokumentum fiókba az egész munkacsoport elmentheti és használhatja a készüléken beszkenelt vagy gyakran nyomtatott dokumentumait PC nélkül.

Ez összesen annyit jelent: több ember több dolgot tud idejében elvégezni.

- egyidejű multitask és multi-sending technológia
- 80 GB HDD
- 512 MB beépített memória (1 GB-ig bővíthető)
- 30 oldal/perc monokróm nyomtatás és másolás
- hosszú élettartamú alkatrészek a kiváló megbízhatóságért

Az illusztráció opciókat tartalmaz.



Közvetlen PDF nyomtatás
USB-n Pen Drive-ról PC
nélkül.

Hálózatos környezetben a biztonságos dokumentum kezelés fontos, ha gyakran kezelnek bizalmas információkat.



KM-3060

A3-AS MONOKRÓM MULTIFUNKCIÓS MÁSOLÓGÉP

A KM-3060 rendkívül megbízható alkatrészeket tartalmaz, melyek biztosítják a hatékony és megbízható üzemeltetést az elfoglalt irodai környezetben.

Hatékony termelékenységet biztosít, maximalizálja az üzemidőt, miközben minimális hatással van a környezetre.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Élettartam: 900.000 oldal vagy 5 év
Maximális havi terhelhetőség: 100.000 oldal
Ajánlott havi terhelés: 25.000 oldal
Karbantartási ciklus: 300.000 oldal
Technológia: Kyocera lézer, egykomponensű (elektrofotografikus)
Kijelző: háttérvilágított színes érintőpanel LCD
Sebesség: max. 30/15 oldal/perc (A4/A3)
Felbontás: 600×600 dpi (másolás), 1.800 dpi-s szint×600 dpi (másolás, fotó üzemmód), gyors 1.200 dpi KIR2-vel (nyomatás)
Első másolat: legfeljebb 4,7 másodperc
Felfűtési idő: legfeljebb 29 másodperc
Tápellátás: AC 220 V ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz
Fogyasztás: nyomtatás: 560 W, készenlét: 160 W, energiatakarékos (ECoPower): 8,7 W
Zajszint (ISO 7779): nyomtatás/másolás: 66,5 dB(A), készenlét: 47 dB(A), energiatakarékos (ECoPower): nem mérhető
Méret (Szél. × Mély. × Mag.): 570×640×767,2 mm
Súly: kb. 75 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.
Felhasználói kódok: 1.000

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használni.

Bemeneti kapacitás: 2×500 lapos univerzális papírkazetta (60-120 g/m², A3-A5R, Folio), 200 lapos kézi adagoló tálcá (45-200 g/m², A3-A6R, Folio, borítékok), Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 2.200 lap
Beépített duplex egység: A3-A5, 60-80 g/m²

Kimeneti kapacitás: 250 lap

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Legnagyobb formátum: A3
Folyamatos másolás: 1-999
Memória: beépített 512 MB (max. 1 GB) + 80 GB merevlemez (megosztott)
Zoom tartomány: 25-400%-ig 1%-os léptékekkel (DP-670 dokumentum adagolóval: 25-200%)
Beállított nagyítási arányok: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás
Digitális funkciók: feladat megszakítás, egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, rotációs szortírozás, másolat elforgatása, egybenmásolás, szétválasztás, fedlap mód, oldalszámolás, margó eltávolítás, kerettörölés
Fényerő beállítás: automatikus, kézi: 7 vagy 13 lépésben
Képváltás: szöveg + fotó, szöveg, fotó

Az Ön Kyocera partnere:

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

Processzor: PowerPC 750Cxr / 400 MHz
Memória: beépített 512 MB (max. 1 GB) + 80 GB merevlemez (megosztott)
Emulációk: PCL6, P.JL, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis)
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL
DOS, Unix/Linux, Macintosh, SAP támogatás
Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészletek: 80 körvonalas (PCL6), 136 PostScript KPDL 3, 1 képpontos karakterkészlet, 45 egydimenziós és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)
Letölthető karakterkészletek: Kyocera, PCL + TrueType formátum, Type 1 + 3 formátum
Funkciók: eMPS – gyors másolat, próbanyomat és várakoztatás, privát nyomtatás, feladat tárolás és kezelés, PDF közvetlen nyomtatás, IPP alapú nyomtatás

Csatolók

Standard csatoló: USB 2.0 (nagysebességű), USB 1.1 csatoló Flash adathordozóhoz, gyors Ethernet 10Base-T/100Base-TX, CF foglalat
Multiple interface connection (MIC): Egyidejű adatátvitelt tesz lehetővé legfeljebb négy csatoló keresztül, minden csatolóhoz saját virtuális nyomtató tartozik.

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: szkennelés SMB-re, FTP-re, e-mailben, BOX-ba, hálózati TWAIN, BOX TWAIN
Beolvasási sebesség: 50 oldal/perc fekete-fehér (300 dpi/A4), 15 oldal/perc színes (300 dpi/A4), 30 oldal/perc fekete-fehér (600 dpi/A4), 15 oldal/perc színes (600 dpi/A4)
Felbontás: 600, 400, 300, 200, 200×400, 200×100 dpi (256 szürkeárnyalatos és színes üzemmód)*
Legnagyobb formátum: A3
Eredeti felismerés: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Csatoló: 10Base-T/100Base-TX
Hálózati protokoll: TCP/IP
Támogatott formátumok: színes: PDF, JPEG, TIFF monokróm: PDF, TIFF
Tömörítési formátum: fekete-fehér: G4 (MMR), színes: JPEG
Mellékelt szoftverek: KM-NET Viewer, TWAIN source

*A 400 dpi vagy nagyobb felbontású színes szkennelés memóriabővítést igényel.

FAX JELLEMZŐK (OPCIÓN)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: legfeljebb 3 másodperc (JBIG)
Beolvasási felbontás: normál: 8 képpont/mm×3,85 sor/mm, finom: 8 képpont/mm×7,7 sor/mm, szuperfinom: 8 képpont/mm×15,4 sor/mm, ultrafinom: 16 képpont/mm×15,4 sor/mm, szuper-ultrafinom: 600×600 dpi
Legnagyobb formátum: A3
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Memória: beépített 132 MB (12 MB RAM + 120 MB merevlemez)
Funkciók: internet fax, hálózati fax, elforgatott küldés, bizalmas, átjátszás és hirdetőtábla, fogadás dokumentum fiókba

OPCIÓN

Fax kártya (M)

Papírkezelés

DP-670 dokumentum adagoló: 75 lap, 45-160 g/m², A3-A5R, Folio (RADF)
PF-670 papírkazetta: 2×500 lap, 60-120 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT

DF-670 dokumentum finisher (belső): max. 500 lap A4 vagy 250 lap A3, Folio, 60-105 g/m²
Tűzés: egy pozícióban, max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3
DF-730 dokumentum finisher + AK-670*: max. 1.000 lap A4 vagy 500 lap A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5
Tűzés: egy pozícióban, max. 30 lap A4 vagy 20 lap A3/B4, 64-128 g/m²
JS-670 feladat szétválasztó: 100 lap (belső tálcá), 45-160 g/m², A3-A5R

*Az AK-670 adapter kit szükséges a DF-730 dokumentum finisher illesztéséhez.

Memória

DIMM memória: 512 MB, DDR-SDRAM DIMM (100 pin), 2 foglalat (1 foglalat szabad), max. 1 GB
CompactFlash kártya: 1 foglalat, űrlapok, karakterkészletek, logók, makrók tárolására
BU-10 biztonsági háttérmemória: 128 MB a fax adatmentéséhez

Biztonság

Data security kit (C): adatbiztonsági csomag
UG-30: PDF bővítmény (magas tömörítés, titkosítás)

Opcionális csatolók nyomtatáshoz

SB-70 hálózati kártya: vezeték nélküli hálózat – IEEE 802.11b
SB-110FX hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
SB-110 hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX

Egyéb

Műanyag géptető (D)
CB-671 gépszal: fém asztal tárolóhely

KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

TK-675: mikroszemcsés toner (20.000 oldal-6% lefedettség)

SAX tűzőkapocs: 3×3.000 (DF-730, DF-670)

MK-670: maintenance kit (300.000 oldal)

GARANCIA

1 év vagy 300.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik)



Válasszon igényeinek megfelelő opciókat:

Dokumentum adagoló (DP-670)



Dokumentum finisher (DF-730)

Papírkazetta (PF-670)

Az illusztráció opciókat tartalmaz.